

TIRFOR TU - série standard





Dans la plus pure tradition du TIRFOR, les appareils de la gamme TU offrent un service inégalable par leur durée de vie et leur robustesse. Ils sont d'ailleurs agréés pour le levage de personnes.

TIRFOR T500 - série légère



Compacts et plus légers, les appareils TIRFOR de la gamme T-500 allient maniabilité et sécurité.

Le TIRFOR peut travailler sous tous les angles et sans limitation de portée. C'est la réelle alternative aux palans et treuils dans les manœuvres de chantier. En actionnant simplement le levier, un homme seul peut déplacer, lever et positionner des charges considérables.



Câble standard TIRFOR (longueur standard 20m, sur touret avec crochet en acier allié et pointe terminale cônica) livré séparément. Autres longueurs sur demande.

Réf.	CMU* (kg)	Poids (kg)		Dimensions (mm)		Câble spécial TIRFOR		Code art.
		Appareil	Câble 20 m	Appareil L x H x E	Levier ouvert/fermé	Diam. (mm)	Charge rupture (kg)	
TU-8	800	8,4	6,1	527 x 265 x 108	770/510	8	4000	
TU-16	1600	18	13,1	660 x 330 x 140	1190/680	11,5	8000	
TU-32	3200	27	26,6	676 x 330 x 156	1190/680	16	16000	
T-508	800	6,6	6,1	420 x 250 x 59	690/400	8	4000	
T-516	1600	13,5	13,1	530 x 315 x 127	1150/650	11,5	8000	
T-532	3200	24	26,6	620 x 355 x 130	1150/650	16	16000	

*La capacité du TIRFOR peut être multipliée par l'utilisation d'un ou plusieurs moufles

