

Digitale dynamometers DYNAFOR

Type LLX (TR) et MWX++

LLX



250 kg tot 250 t

- De dynamometers DYNAFOR LLX en MWX++ zijn weegtoestellen met gewichtsindicatie.
- Het frame is vervaardigd in een aluminiumlegering.
- Bij het aanzetten van het toestel komt de aflezing automatisch op nul te staan.
- Men kan steeds de tarra aflezen.
- Met overbelastingswaarschuwing.
- Met waarschuwing voor zwakke batterij.
- Nauwkeurigheid +/- 0.2% van de SWL voor de LLX en +/- 0,1% voor de MWX++.
- Levensduurte van de batterij: van 250 tot 700 uren naargelang het model (batterijen 3x 1.5V LR14/C of R6/AA).
- Bestendig tegen slechte weersomstandigheden, bescherming IP 65.
- Werkt bij temperaturen tussen -10 en +50°C.
- De LLX modellen zijn ontworpen om er langs beide kanten sluitingen in te plaatsen.
- De MWX++ modellen zijn voorzien van een sluiting aan de bovenzijde en van een klephaak aan de onderkant.
- De LLX-TR dynafors zijn voorzien van een afstandsaflezing.

MWX



500 kg tot 25 t



- Radiofrequentie : 433.92 Mhz
- Bereik aflezing 50m.
- Transmissie op 10m.
- Levensduurte van de batterij: tot 150 uren.



Ref.	SWL (t)	Nauwkeurigheid (+/- kg)	Aflezing min. (kg)	Testkracht (t)	Aflezing max. (t)	Hoogte der cijfers (mm)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Code art.
LLX - 0,25	0,25	0,5	0,1	0,5	0,25	18	190 x 83 x 56	1,1	
LLX - 0,5	0,5	1	0,2	1	0,5	18	190 x 83 x 56	1,1	
LLX - 1,25	1,25	2,5	0,5	2,5	1,25	18	190 x 83 x 56	1,1	
LLX - 2,5	2,5	5	1	5	2,5	18	214 x 83 x 56	1,4	
LLX - 5	5	10	2	10	5	18	226 x 90 x 56	1,9	
LLX - 12,5	12,5	25	5	25	12,5	25	310 x 110 x 58	3,8	
LLX - 25	25	50	10	50	25	25	360 x 134 x 68	6,6	
LLX - 50	50	100	20	85	50	25	440 x 134 x 78	15,1	
LLX - 100	100	200	50	145	100	25	660 x 260 x 118	46	
LLX - 250	250	500	100	333	250	44	905 x 424 x 248	215	

Ref.	SWL (t)	Nauwkeurigheid (+/- kg)	Hoogte der cijfers (mm)	Code art.
MWX++ - 0,5	0,5	0,5	25	
MWX++ - 1	1	1	25	
MWX++ - 2	2	2	25	
MWX++ - 3,2	3,2	3,2	25	
MWX++ - 5	5	10	44	
MWX++ - 6,3	6,3	6,3	44	
MWX++ - 12,5	12,5	25	44	
MWX++ - 25*	25	25	44	

*Model MWX++ 25t wordt geleverd zonder oog en haak. Deze zijn als optie leverbaar.

Opties voor de modellen LLX en MWX

Radiobesturing



- Radiobesturing met kabelverbinding (tot 50m).
- Stelt de dynamometer in staat al zijn taken uit te voeren.
- Voorzien van een 18mm LCD scherm op batterij 9V.

Draagbare printer



- Print de verschillende opgemeten cijfers af op kleine briefjes.
- De batterij laat toe 300 briefjes te drukken.
- Wordt geleverd met een ingebouwde herlader.

PC interface



- Zendt de opgenomen gegevens door naar de PC via een interface RS 232.
- Geleverd met de nodige software.
- De batterij heeft een levensduur van 12 uren, en wordt geleverd met een herlader (220/230 AC).

Mocht u meer informatie wensen i.v.m. deze opties, gelieve ons te raadplegen.

Dynamometers DYNAFOR

Type LLZ

- Uiterst klein en licht.
- Snelle en precieze digitale aflezing, cijfers van 18mm grootte.
- Batterij met een levensduur van 100 uren.
- Met overbelastingswaarschuwer.
- Men kan steeds de tarra aflezen.



Ref.	SWL (t)	Nauwkeurigheid (+/- kg)	Aflezing min. (kg)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Code art.
LLZ - 0,25	0,25	2	0,5	220 x 90 x 42	1,1	
LLZ - 0,5	0,5	4	1	220 x 90 x 42	1,1	
LLZ - 1	1	8	2	220 x 90 x 42	1,1	
LLZ - 2	2	15	5	233 x 90 x 48	1,3	
LLZ - 3,2	3,2	25	5	243 x 97 x 48	1,5	
LLZ - 6,4	6,4	50	10	275 x 115 x 48	2,3	
LLZ - 10	10	80	20	325 x 110 x 56	4	
LLZ - 20	20	150	50	371 x 134 x 67	7,16	

Dynamometers HANDYFOR



- Uiterst klein en licht, geschikt om kleine gewichten van 20, 50, 100 en 200 kg te meten.
- Met LCD scherm.
- Geleverd met 2 kleine ophanghaken.
- Nauwkeurigheid: 0.8% van de SWL.
- Werkt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.
- Tarrering door één enkele knopdruk.
- Houdt de opgenomen waarden in zijn geheugen.
- Batterij met een levensduur van 100 uren.

