

Zuignap met handpomp



Ergonomisch handvat met antisliplaag

- De vacuumpomp is gelegen in de hendel en kan bediend worden d.m.v. achtereenvolgende drukkingen op de piston.
- Visuele controlesysteem van de vacuum.
- Lossing door bediening van het klepje.
- Vervaardigd in aluminium en neopreen, gebruikt voor het hijsen van zware lasten in glas, metaal, bewerkt hout, marmer etc..

Ref.	SWL/richting	Diam. zuignap (mm)	Gewicht (kg)	Code art.
BO 601	150 kg horizontaal	200	1,7	
BO 601.45	110 kg met rubberen darm	200	1,7	

Synthetische handzuignap met 2 vlakken



- Dubbele zuignap met 2 klepjes.
- Gebruikt voor het hijsen van lasten waarvan de oppervlak proper is, vlak en niet poreus.
- Diam. 120 mm.

Ref.	SWL/richting	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Code art.
BO 602.1	60 kg horizontaal	320 x 120 x 80	1	

Aluminium handzuignap met 2 vlakken

Série «BLUE LINE»



- Dubbele zuignap met 2 klepjes.
- Ergonomische handvat.
- Tüv-GS gecertificeerd.
- Diam. 120mm.

Ref.	SWL/richting	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Code art.
BO 602.4BL	60 kg horizontaal	345 x 120 x 80	1,01	
BO 602.42BL	50 kg verticaal	345 x 120 x 80	1,01	

Aluminium zuignap met 3 vlakken

Série «BLUE LINE»



- Driedubbele zuignap met 3 klepjes.
- Ergonomische handvat.
- Tüv-GS gecertificeerd.
- Diam. 120 mm.
- Is de krachtigste zuignap uit de «BLUE LINE» serie.

Ref.	SWL/richting	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Code art.
BO 603.OBL	100 kg, horizontaal	345 x 230 x 80	1,43	

Andere modellen op aanvraag