

## «Topkwaliteits» rateltakel KITO

## Type LX en LB



250 kg



500 kg



800 kg



1000 kg



1600 kg

- De nieuwe rateltakels KITO LX003 en LX005 zijn extreem compact en licht.
- Gemakkelijk te vervoeren, kunnen ze gebruikt worden in moeilijk bereikbare plaatsen.
- De kleine afstand tussen de 2 haken (205mm voor de LX003) laat een gebruik in lage ruimtes toe.



De kleine LX003 en LX005 takels



- De nieuwe rateltakels KITO type LB5 zijn uiterst klein en licht. Ze worden vooral gebruikt om te trekken, spannen, heffen, dalen en vast te sjoeren. Standaard werktuig voor alle montage- en onderhoudswerken uitgevoerd voor weg- en waterbouwkunde, transporteren, landbouw en bosontginningen en alle industrieën.
- Stevig huis in geperste staalplaat, bestand tegen schokken en andere mechanische belastingen. De compactheid, het licht gewicht en de korte bedieningshefboom geven aan dit toestel een onvergelykbare hanteerbaarheid en vergemakkelijken het gebruik in zeer kleine lokalen. De rubberen bescherming aan het uiteinde van de hefboom verhoogt het comfort en verzekert een betere grip.
- Het mechanisme voor het deblokken van de ketting maakt een snel voorspannen van de lastketting mogelijk. De lastketting wordt in onbelaste toestand met de hand in de twee richtingen getrokken.
- De ketting is in gelegeerd behandeld verzinkt staal GRAAD 100, is uiterst stevig en waarborgt aan deze rateltakel een levensduur ver boven het gemiddelde.
- De volledig gesloten rem is gevrijwaard tegen stof, vuil en water. Hij is van het type "droge" schijf en bezit een grote klemkracht.
- In optie is een overbelastingswaarschuwer beschikbaar voor het type LB. Deze waarschuwt wanneer de last hoger is dan de WLL van de takel. Deze waarschuwer is niet beschikbaar voor het type LX.



Overbelastingswaarschuwer, in optie LX.

## «Topkwaliteits» rateltakel KITO

## Type LX en LB



2500 kg




3200 kg




6300 kg




9000 kg




LX003




LX005



LB008 tot LB032



LB063



LB090

Code	LX003	LX005	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
<b>SWL (t)</b>	0,25	0,5	0,8	1	1,6	2,5	3,2	6,3	9
<b>Standaard hijshoogte (m)</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Kracht op de hendel (kg)</b>	20	31	29	36	34	37	37	38	39
<b>Diam. ketting (mm) x aantal strengen</b>	3,2 x 1	4,3 x 1	5,6 x 1	5,6 x 1	7,1 x 1	8,8 x 1	10 x 1	10 x 2	10 x 3
<b>Gewicht (kg)</b>	1,7	2,7	5,7	5,9	8	11,2	15	26	40
<b>Supplement gewicht voor 1 m lastketting (kg)</b>	0,3	0,4	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7
<b>a (mm)</b>	88	100	144	144	159	173	190	190	190
<b>b (mm)</b>	73,5	93	119	119	126	150	159	217	304
<b>C (mm)</b>	205	246	280	300	335	375	395	540	680
<b>D (mm)</b>	150	180	245	245	265	265	415	415	415
<b>e (mm)</b>	62	68	97	97	100	102	112	112	112
<b>g (mm)</b>	21	24,5	23,5	29	32	36,5	39	50	72,5
<b>s (mm)</b>	32	35,5	35,5	42,5	42,5	47	50	60	85
<b>t (mm)</b>	11	12	14	15	19	21	24,5	34	41,5
<b>Code art.</b>									